


DADO M8
UNI 5587
ELETTROSALDATO

F.BA 17x10
F.BA 17x25

PORTATA MAX



80 DAN

1 DaN ≈ 1 Kgf

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ZINCATURA ELETTROLITICA 8-10µm
FE/ZN 8CIA UNI ISO 4520:1987 UNI EN ISO 2081:2009

Modalità di controllo		- Tutte le quote a inizio, metà e fine lotto. - Per le filettature, verificare con viti unificate di pari misura.		Criteri di accettazione:- il pezzo è conforme se tutte le quote rientrano nelle tolleranze del cartiglio.		
Smussi non quotati	Raggi non quotati	Materiale: Acciaio decapato DD 11 EN 10111:2008		Quote senza tolleranza		EMISSIONE
SCALA 1:1				fino a 6 ±0.1	oltre 6 fino a 30 ±0.2	22/01/13
	SUPPORTO PER BANDELLA			oltre 30 fino a 120 ±0.3	oltre 120 fino a 150 ±0.5	
				oltre 150 ±1	quote angolari ±1°	
		Disegnato	Verificato	Approvato		
		Andrea	FavarIn Zanon F.	FavarIn DenIs		
Questo disegno è di proprietà della FAVARIN S.r.l. E' vietata la riproduzione e l'uso se non espressamente autorizzati.						